



ESE 6 RD 8000

MB Arocs 5, 3251 L, 8x4, 3900 mm, M-Cab



Grundaufbau

ESE 6 RD 8000

MB Arocs 5, 3251 L

8x4, 3900 mm, M-Cab

MB 7194 Mausgrau

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator, gewichtsoptimierte Version, $Q_{max} = 42.000 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{max} = 40.000 \text{ Pa}$, Leistungssteigerung DV2

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, reale dreistufige Separierung, RSP Feinfiltereinheit, schwenkbar, Patronen-Filterssystem, automatische Druckluftreinigung, inkl. Filterabziehwerkzeug, Kippbehälter mit 8 m^3 , für einseitige Entleerung, Kippachsenhöhe ca. 2.000 mm, mit innerem Verschleißschutz, Verschleißpaket



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Schwenkmotor, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°

Arbeitsbereich

Saugstutzen verzinkt, inkl. Halterung und 2 RSP Profilschellen, $L = 1.230 \text{ mm}$, $D = 250 \text{ mm}$, RSP Schellensystem, kombinierte Transporthalterungen verzinkt für Saugstutzen / Reduzierverlängerung

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, Zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Externer Hydraulikanschluß, $P_{max} = 160 \text{ bar}$, mit Vor- und Rücklauf, Montage am Saugschlauchträger

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeuggückseite, für geölte und ungeölte Luft, Kompressor $Q_{max} = 4,5 \text{ m}^3/\text{min}$, $P_{max} = 7 \text{ bar}$, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, 3/4 Zoll, für geölte und ungeölte Luft

Wasseranlage

Hochdruckwasseranlage, inkl. Edelstahlschlauchrolle 1, $P_{max} = 200 \text{ bar}$, $Q = 21 \text{ l}/\text{min}$, Schaltung über Funk, Druckloser Kunststoffwassertank, inklusive Überlauf

Anlagensteuerung

SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät, Programmierung der Bewegung des GST in 2 Stufen, (langsam/schnell), schaltbar am Heck, RSP Connect

Rundumausstattung

RSP Abluftschalldämpfer schalloptimiert, Staufach aus nichtrostendem Stahl für Werkzeug und Zubehör unterhalb der Kippachse, Sicherheitsausrüstung für Bedienpersonal, Ersatzteilpaket Elektrik, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, einreihig mit 2 Ablagemöglichkeiten für Schlauchverlängerungen

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1), inklusive Abstandswarnsystem, Fahrtrieb für normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem)

Sicherheitsausstattung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, RSP Video-Rückfahrssystem mit 7" Monitor im Fahrerhaus, Handfeuerlöschler mit Schutzschrank - 6 kg, Stützen mit großen Druckplatten

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte montiert an Fahrzeuggückseite, LED Arbeitsscheinwerfer montiert und schaltbar an Fahrzeuggückseite, LED Positionsleuchten am Deckel, Lichtpaket - 4x LED ASW, 1x LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß und LED Lichtleisten im Werkzeugkasten, LED-Umfeldbeleuchtung, 4x LED Umfundleuchten, verbaut rechts und links am Behälterdeckel

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturlack, Seitliche Verkleidung des Sammelbehälters

Bodenlockerungstechnik

Manuelle Zusatzwerkzeuge: Handspaten mit 2 m langem Stiel, Kratz- und Ziehgerät, feuerverzinkt, Rohrreiner halbrund, feuerverzinkt, Brechstange, Fettpresse, Gummihammer, Ölblasstuch

Notwendige Chassisarbeiten

Montage seitlicher Unterfahrerschutz, Versetzen Dieseltank, Versetzen Vierkreisschutzventil, Drucklufttank und Drucklufttrockner

Spezialzubehör

RM VARIO, Rotationsmodul zum Drehen von allen gängigen Saugstutzen, inklusive RSP-Profilschelle, mit Oszillationsfunktion

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE 6 RD 8000

MB Arocs 5 3251 L
8x4, 3900 mm, M-CAB

