



ESE 6 RD 10000

MB Arocs 5, 3251 L, 8x4, 4200 mm, L-Cab



Grundaufbau

ESE 6 RD 10000

MB Arocs 5, 3251 L

8x4, 4200 mm, M-Cab

MB 9147 Arktikweiß

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator, gewichtsoptimierte Version, $Q_{max} = 42.000 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{max} = 40.000 \text{ Pa}$, Leistungssteigerung DV2

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, reale dreistufige Separierung, RSP Feinfiltereinheit, schwenkbar, Patronen-Filterssystem, automatische Druckluftreinigung, inkl. Filterabziehwerkzeug, Kippbehälter mit 10 m^3 , für einseitige Entleerung, Kippachshöhe ca. 2.000 mm, mit innerem Verschleißschutz, Verschleißpaket



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Schwenkmotor, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°

Arbeitsbereich

Reduziersaugstutzen verzinkt, L = 1.360 mm, D = 250/130 mm, RSP Schellensystem, Saugstutzenverlängerung verzinkt inkl. 1 Profilschelle, L = 1.500 mm, D = 250 mm, RSP Schellensystem, Saugstutzen, DN 250, L=1230mm, Transporthalterungen verzinkt für Saugstutzen / Schlauchverlängerung, 3 RSP Profilschellen

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, Zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Externer Hydraulikanschluß, $P_{max} = 160 \text{ bar}$, mit Vor- und Rücklauf, Montage am Saugschlauchträger

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeugrückseite, für geölte und ungeölte Luft, Kompressor $Q_{max} = 4,5 \text{ m}^3/\text{min}$, $P_{max} = 7 \text{ bar}$, über Funk schaltbar, Drucklufttrüttler am Behälter, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, 3/4 Zoll, für geölte und ungeölte Luft

Wasseranlage

Hochdruckwasseranlage, inkl. Edelstahlschlauchrolle 1, $P_{max} = 200 \text{ bar}$, $Q = 21 \text{ l}/\text{min}$, Schaltung über Funk, Druckloser Kunststoffwassertank, inklusive Überlauf

Anlagensteuerung

SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät, Programmierung der Bewegung des GST in 2 Stufen, (langsam/schnell), schaltbar am Heck, RSP Connect

Rundumausstattung

RSP Abluftschalldämpfer schalloptimiert, Staufach aus nichtrostendem Stahl für Werkzeug und Zubehör unterhalb der Kippachse, Sicherheitsausrüstung für Bedienpersonal, Ersatzteilpaket Elektrik, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, einreihig mit 2 Ablagemöglichkeiten für Schlauchverlängerungen, Zusätzliche Edelstahl-Staubox, montiert an Fahrzeugseite

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1), inklusive Abstandswarnsystem, Fahrtrieb für

normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem)

Sicherheitsausrüstung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, RSP Video-Rückfahrssystem mit 7" Monitor im Fahrerhaus, Handfeuerlöscher mit Schutzschrank - 6 kg, Wechselrichter auf 230 V, 2000 inkl. Stromanschluss, am Fahrzeugheck

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte montiert an Fahrzeugrückseite, 3 LED Arbeitsscheinwerfer montiert und schaltbar an Fahrzeugrückseite, LED Positionsleuchten am Deckel, Lichtpaket - 4x LED ASW, 1x LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß und LED Lichtleisten im Werkzeugkasten, LED-Umfeldbeleuchtung, 4x LED Umfundleuchten, verbaut rechts und links am Behälterdeckel, LED Lichtwarnbalken, B = 1800 mm, H = 108 mm, T = 210 mm

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturlack, Seitliche Verkleidung des Sammelbehälters

Bodenlockerungstechnik

Manuelle Zusatzwerkzeuge: Handspaten mit 2 m langem Stiel, Kratz- und Ziehgerät, feuerverzinkt, Rohrreiner halbrund, feuerverzinkt, Brechstange, Fettpresse, Gummihammer, Ölblasstuch, Pneumatische RSP-Bodensprenglanze, Pneumatische Blaslanze, isolierte Ausführung, Presslufthammer 9 kg, Pneumatischer Spatenhammer 11 kg, Spatenblatt 115 mm, Meißel

Notwendige Chassisarbeiten

Montage seitlicher Unterfahrerschutz, Montage hinterer Unterfahrerschutz, mit Kugelkopfkupplung, Versetzen Dieseltank, Versetzen Vierkreisschutzventil, Drucklufttank und Drucklufttrockner

Spezialzubehör

RM VARIO, Rotationsmodul zum Drehen von allen gängigen Saugstutzen, inklusive RSP-Profilschelle, mit Oszillationsfunktion

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE 6 RD 10000

MB Arocs 5 3251 L
8x4, 4200 mm, L-CAB

