



ESE 6 RD 8000

MAN TGS 33.480, 6x4, 4500 mm



Grundaufbau

ESE 6 RD 10000

MAN TGS 33.480

6x4, 4500 mm

RAL 7005 Mausgrau

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator, gewichts-optimierte Version, $Q_{max} = 42.000 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{max} = 40.000 \text{ Pa}$,

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, reale dreistufige Separierung, RSP Feinfiltereinheit mit automatischer Druckluftreinigung, Kippbehälter mit 8 m^3 , für einseitige Entleerung, Kippachsenhöhe ca. 2.000 mm, mit innerem Verschleißschutz



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Schwenkmotor, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°

Arbeitsbereich

Saugstutzen verzinkt, inkl. 2 RSP Profilschellen, $L = 1.230 \text{ mm}$, $D = 250 \text{ mm}$, RSP Schellensystem, Reduzierstutzen verzinkt, $250/130$, $L = 1.370 \text{ mm}$, RSP Schellensystem, Transporthalterung für Saugstutzen / Schlauchverlängerung, verzinkt

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, Zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Befüllung mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl Panolin Synth 46, Externer Hydraulikanschluß, $P_{max} = 160 \text{ bar}$, mit Vor- und Rücklauf, Montage am Saugschlauchträger, Anschluß Zusatzausrüstung über Schnellverschlußkupplung

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeigrückseite, für geölte und ungeölte Luft, Kompressor $Q_{max} = 4,5 \text{ m}^3/\text{min}$, $P_{max} = 7 \text{ bar}$, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, $3/4 \text{ Zoll}$

Anlagensteuerung

SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät, Zweiter Funksender in Ex-geschützter Ausführung mit 3 Joysticks

Rundumausstattung

RSP Abluftschalldämpfer schalloptimiert, Zwei Staufächer für Werkzeug und Zubehör, Sicherheitsausrüstung für Bedienpersonal, Ersatzteilpaket Elektrik, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau für $2 \times 2.200 \text{ mm}$ PU-Saugschlauchverlängerung

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1), inklusive Abstandswarnsystem, Fahrtrieb für normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem)

Sicherheitsausrüstung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, Sicherheitspaket, Elektronische Füllstandsanzeige der Hauptsammelkammer, Handfeuerlöscher mit Schutzschrank - 6 kg, Erdungssystem, Gaswarnsystem

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte montiert an Fahrzeigrückseite, LED Arbeitsscheinwerfer montiert und schaltbar an Fahrzeigrückseite, LED Positionsleuchten am Deckel, Lichtpaket - 4x LED ASW, 1x LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß und LED Lichtleisten im Werkzeugkasten, LED Frontblitzer Orange an der Fahrzeugfront

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturack, Seitliche Verkleidung des Sammelbehälters

Bodenlockerungstechnik

Manuelle Zusatzwerkzeuge

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE 6 RD 8000

MAN TGS 33.480, 6x4,
4500 mm

