



ESE 6 RD 8000

MB AROCS 5 3251 L, 8x4, 4200 mm



Grundaufbau

ESE 6 RD 8000

MB ARCOS 5 3251 L,

8x4, 4200 mm

MB 7194 „mausgrau“

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator, gewichtsoptimierte Version 2015, Q_{max} = 42.000 m³/h, P_{max} = 40.000 Pa

Leistungssteigerung DV2

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, reale dreistufige Separierung, RSP Feinfiltereinheit mit automatischer Druckluftreinigung, Kippbehälter mit 8 m³, Kippachshöhe 2.000 mm mit innerem Verschleißschutz, Verschleißpaket - Auskleidung des Eingangsbereiches am Deckel mit hochverschleißfestem Kunststoff



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°, Hub- und Schwenkbegrenzung des Gelenkschlauchträgers, Sensorische Überprüfung der Transportstellung des Schlauchträgers mit optischem u. akkust. Warnsignal

Arbeitsbereich

Saugstutzen verzinkt, inkl. 2 RSP Profilschellen, L = 1.230 mm, D = 250 mm, RSP Schellensystem, Transporthalterung für Saugstutzen / Schlauchverlängerung, Staufach für Saugstutzen/Schlauchverlängerung unterhalb der Feinfilterkammer

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, Zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Externer Hydraulikanschluß, P_{max} = 160bar, mit Vor- und Rücklauf, Montage am Saugschlauchträger

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeuggrückseite, für geölte und ungeölte Luft, Kompressor Q_{max} = 4,5 m³/min, P_{max} = 7 bar, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, 3/4 Zoll für geölte und ungeölte Luft, Drucklufttrüttler am Behälterboden, über Funk schaltbar

Wasseranlage

Hochdruckwasseranlage, inkl. Edelstahlschlauchrolle, P_{max} = 200 bar, Q = 21 l/min, Schaltung über Funk; Druckloser Kunststoffwassertank, inklusive Überlauf, 400l

Anlagensteuerung

Sicherheitsgerichtete, dezentrale SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Programmierung der Bewegung in 2 Stufen, schaltbar am Heck, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät

Rundumausstattung

RSP Abluftschalldämpfer, schalloptimiert, Staufach aus nichtrostendem Stahl, für Werkzeug und Zubehör unterhalb der Kippachse, zweitürig, Schraubstock, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, zweireihig, mit Ablagemöglichkeit für 4 Schlauchverlängerungen, Ersatzteilpaket Elektrik, Sicherheitsausrüstung für Bedienpersonal, Schlauchtransportsystem ESE 6 zum Transport von Schlauchverlängerung auf dem Deckel

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1), inklusive Abstandswarnsystem, Fahrtrieb für normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem)

Sicherheitsausrüstung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Sicherheitspaket, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, Optisches Signal zur Anzeige für Messeinrichtung des Chassis

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte montiert an Fahrzeuggrückseite, LED Arbeitsscheinwerfer montiert und schaltbar an Fahrzeuggrückseite, LED Positionsleuchten am Deckel, Lichtpaket - 4x LED ASW, 1x LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß und LED Lichtleisten im Werkzeugkasten, LED-Umfeldbeleuchtung, 4x LED Umfeldleuchten, verbaut rechts und links am Behälterdeckel

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturlack, Seitliche Verkleidung des Sammelbehälters

Bodenlockerungstechnik

Manuelle Zusatzwerkzeuge

Spezialzubehör

RM VARIO, Rotationsmodul zum Drehen von allen gängigen Saugstutzen, inklusive RSP-Profilschelle

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE 6 RD 8000

MB AROCS 5 3251 L, 8x4,
4200 mm

